

# POSCENTER PCP220

Дисплей покупателя

POS CENTER



## ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка 11 командных режимов, в том числе EPSON
- Напряжение питания от 5В до 24В
- Тип дисплея - LCD с подсветкой, 2\*20 символов
- Простота подключения к широкому спектру POS-продуктов
- Драйверы OPOS/JPOS - как стандарт





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РСР220

Дисплей	ЖКИ (белый, голубой)
Количество символов	40 (20 символов x 2 строки)
Яркость	300 ~ 350 кд / м2
Тип формирования шрифта	Матрица 8 x 16 точек
Тип символов	95 буквенно-цифровые, 32 международные символики
Размер знака	4,92 x 11,16 мм
Размер точек	0,66 x 0,85 мм
Размер панели	168 x 66,5 x 28 мм
Размер подставки	140 x 34,5 мм
Базовый размер	169,5 x 98,5 x 39 мм
Угол обзора	Макс. 90 °
Горизонтальное вращение	Макс. 355 °
Вес	~ 980 грамм
Командные режимы	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
Языковая поддержка	FRANCE, GERMANY, U.K, DENMARKI, SWEDEN, ITALY, SPAIN, JAPAN, NORWAY, DENMARKII, SLAVONIC, RUSSIA, Portuguese, Canadian French, Nordic, Turkish, Greek, West European, Latin
Интерфейс	USB
Подключение (скорость передачи данных)	Прямое соединение 9600 или 19200 бит
Надежность	30 000 часов
U, питания (В)	5 ~ 24 В постоянного тока