



Good ideas and best solutions

IDZOR 2200S 2D SCANNER



- **Надежность**
Выдерживает падения с 1,2 метров на бетонную поверхность. Класс защиты IP42.
- **Производительность**
Быстро и качественно считывает 1D/2D штрих-коды, включая поврежденные и штрих-коды плохого качества.
- **Маркировка**
Работает с ЕГАИС, поддерживает коды маркировки “честный знак”.
- **Работа с мобильными устройствами**
Адаптирован к работе со штрих-кодами с экрана мобильных устройств.
- **Удобство эксплуатации**
Автоматическое определение, ручной запуск и низкий уровень энергопотребления. Сканер компактен, эргономичен и безопасен для зрения пользователя.
- **Сферы применения**
Розничная и оптовая торговля, склад и логистика, фармацевтика.



Good ideas and best solutions

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IDZOR 2200S 2D
Разрешение	640 x 480 пикселей
Подсветка	LED белый
Цвет сканирующего луча	LED красный
Минимальный контраст	20%
Сканирование штрих-кодов	1D: Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standart 25, China Post25, MSI Plessey, GS1 Databar (RSS) 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec
Ширина штрих-кода/ Глубина сканирования	EAN-13 (13 mil): 50мм-260мм
	Code39 (5mil): 50мм-115мм
	QR Code (15mil): 30мм-170мм
	PDF417 (6.7mil): 50мм-120мм
	Datamatrix (10mil): 35мм-125мм
Обзор	По горизонтали 45 градусов
	По вертикали 34 градуса

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер сканера, мм	145 x 101 x 68
Вес, гр	111
Цвет	Черный, синий
Оповещения	Звуковое, Led-индикатор
Время работы	В режиме сканирования 1 сканирование/5 секунд более 70 часов В состоянии ожидания сохранение заряда более 30 дней
Рабочее напряжение	5В ± 5%
Номинальная потребляемая мощность	950мВт
Интерфейсы	USB, RS-232

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20 ~ 60 °C
Температура хранения	-40 ~ 70 °C
Влажность	5%RH ~ 95%RH (без конденсации)
Устойчивость падения	С высоты 1.2 метра
IP рейтинг	IP42