


## CL-600/CL-2200/CL-2300

**MERTECH**<sup>®</sup>  
equipment



**СКАНЕР ШТРИХ-КОДА  
MERTECH CL-series  
CL-600/CL-2200/CL-2300**

**SUPERLEAD**

## СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЕМНИКОМ



Подключение с  устройством



ВКЛЮЧИТЬ ОБНАРУЖЕНИЕ СКАНЕРА

**Рекомендации:**

1. Отсканируйте штрих-код.
2. Устройство найдет bluetooth оборудование с названием «Su\_+SerNum».
3. Подключение успешно завершено.

## НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	<p><b>Включение</b>      Нажмите курок и удерживайте 7 секунд</p> <p><b>Выключение</b>    Отсканируйте штрих-код «Выключить» или дождитесь пока устройство не отключится автоматически.</p>
	<p><b>Низкий уровень заряда батареи</b>    Четырехкратный звуковой сигнал свидетельствует о низком уровне заряда батареи. Для продолжения корректной работы оборудования необходимо зарядить батарею.</p>
	<p><b>Заряд батареи</b>            Зарядить батарею можно двумя способами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Через кабель micro-USB</li> <li>2. Через зарядную станцию</li> </ol> <p>Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе, зеленый об окончании</p>

## НАСТРОЙКИ ВВОДА



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (IOS/ANDROID)



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (WINDOWS)



ПОКАЗАТЬ/СПРЯТАТЬ  
ВИРТУАЛЬНУЮ КЛАВИАТУРУ (IOS)

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



SX060802124.

USB-HID  
(БЕСПРОВОДНОЙ)



SX060802130.

USB-COM  
(БЕСПРОВОДНОЙ)

**Внимание:**

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке [service.mertech.ru](http://service.mertech.ru)

**ВНИМАНИЕ**

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

## НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

## ТИП КЛАВИАТУР



WINDOWS/ANDROID



MAC/IOS

## 🌐 РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



СИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

**Внимание:**

передача данных возможна при действующем соединении, и прекращается при его отключении.



АСИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ВЫКЛЮЧИТЬ

## ВРЕМЯ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ



10 МИНУТ (ПО УМОЛЧАНИЮ)



1 ЧАС

**Внимание:**

по истечении времени режима ожидания сканер выключится автоматически. Сканер возобновит свою работу при повторном включении.



ЗАПРЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

**Внимание:**

передача данных осуществляется при действующем соединении, при отключении происходит сохранение информации, а при повторном подключении происходит окончательная выгрузка данных.

## РЕЖИМ СБОР ШТРИХКОДОВ



СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ



ВЫГРУЗИТЬ СОХРАНЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ



ОТОБРАЗИТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫГРУЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ



ОЧИСТКА ПАМЯТИ

## РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ



ШТРИХ-КОД С БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ



ШТРИХ-КОД С ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ