

# Сенсорный монитор POScenter EVA-156 Lite



Устойчивый стенд специальной формы, скрывающий кабели, с быстрым и удобным доступом к кабель-каналу



Сенсорный многоточечный абсолютно плоский экран



Вариативность размещения на разных поверхностях, в том числе и на вертикальных



Монитор может поставляться как с MSR так и без



MSR

Touch

DC

VGA



## Технические характеристики

Жизненный цикл LED подсветки	15 000 часов
Разрешение	1920 x1080
Размер дисплея	15,6" LCD
Яркость	220 кд/м2
Контрастность	Min. 400:1; Тур. 500:1
Диапазон углов обзора (мин)	Min. 40°; Тур. 45°
Сенсор	Емкостной многоточечный
Твердость стекла	>6H
Интерфейс	USB
Интерфейс видео	VGA
Интерфейс MSR	USB
Рабочая температура и влажность	-10 ~ 60 ° C, ≤65% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-20 ~ 70 ° C, ≤85% относительной влажности
Регулируемый угол панели	-5 ° ~ 85 ° (0 ° по горизонтали)
Вес	4,75 кг
Размеры	394*210*302 мм



8 495 215-12-24  
[pos-center.ru](http://pos-center.ru)  
[optposcenter.ru](http://optposcenter.ru)

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
 ОТРАСЛЕВЫХ  
 РЕШЕНИЙ



**POS**  
 CENTER