

# POSCENTER SMART



 Область применения — самообслуживание, прилавков, фасовка

 Модульная конструкция

 Металлическая платформа и стойка


 Печать штрих кодов EAN13 и QR кодов

 Большой экран покупателя 15 дюймов

 Неограниченное количество PLU

 Стойка, регулирующая высоту и положение моноблока и принтера

 Полная информация о товаре на этикетке

 Ширина этикетки от 20 до 56 мм

 Минимальный и максимальный предел взвешивания от 40 гр до 15 кг

 Функция тарирования «Т»

 Функция выставления веса на «0»



### Технические характеристики

Составляющие комплекса	Платформа, стойка, моноблок, весы, принтер этикеток
Материал корпуса платформы и стойки	Металл более 2мм
Материал моноблока	Металл
Угол наклона/поворота моноблока	90°/210°
Угол поворота принтера	360°
Количество товарной номенклатуры	Неограниченное количество PLU
Поиск товара	По группе, по картинке, по коду
Min/max предел взвешивания	40 грамм / 15 кг
Тарирование, максимальная масса тары	7.5 кг
Поверочное деление	2 г, 5 г
Ширина печати этикеток	От 20 до 56 мм
Длина печати этикеток	120 мм (до 250 мм опция)
Скорость печати принтера	150 мм/сек
Ресурс термоголовки	100 000 метров
Экран моноблока	15", Емкостной P-CAP, LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Процессор	Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
Память (ОЗУ)   SSD	DDR3L 1.35V 1600MHz, 4GB   M2 SATA 128GB
<b>Интерфейсы</b>	
LAN	1 шт (100/1000Mbps Gigabit Lan)
Serial (RS-232)   USB   VGA	2 шт   6 шт   1 шт
HDMI	1 шт
WIFI	802.11ac/b/g/n 5G&2.4G Dual-band
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
<b>Питание внешнее</b>	
Блок питания моноблока	60 Ватт, вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Блок питания принтера	24DC, 2.0A
<b>Режимы работы</b>	
Рабочая температура	-10°C ~ 40°C
Рабочая влажность	35% ~ 80% (без конденсата)
<b>Габариты</b>	
ШхВхГ	535x570x475 мм



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ **POS**  
CENTER